

MAPEI ACTIPRIMER M

Čistič a adhezní můstek před použitím hybridních, silikonových a polyuretanových pružných těsnicích tmelů na nesavé podklady



OBLASTI POUŽITÍ

Actiprimer M je speciální čistič a adhezní můstek na nesavé podklady určený pro hybridní (např. řada **Mapeflex MS** a **Ultrabond MS**), silikonové (např. řada **Mapesil**) a polyuretanové (např. řada **Mapeflex PU** nebo **Ultrabond PU**) pružné těsnicí tmely a lepidla.

Níže je uvedena souhrnná tabulka předpokládaných použití přípravku **Actiprimer M**.

těsnicí tmely a lepidla	podklad		
	<i>savý - vyschlý</i>	<i>vlhký - savý</i>	<i>nesavý</i>
hybridní	Mapei Primerseal A	Mapei Primerseal A	Mapei Primerseal M
silikonový s kyselou reakcí	Mapei Primerseal A	Mapei Primerseal A	Mapei Primerseal M
neutrální silikonový	Mapei Primerseal A	Mapei Primerseal A	Mapei Primerseal M
polyuretanový	Mapei Primerseal M	Mapei Primerseal M	Mapei Primerseal M
všechny			Mapei Actiprimer M

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Actiprimer M je jednosložkový čistič a adhezní můstek na bázi polymerů, který po vyschnutí ukládá na povrch ošetřovaného povrchu reaktivní látky, které chemicky reagují s následně aplikovanými tmely. Je to transparentní tekutina, která se aplikuje na boční stěny spár vhodným štětcem, v případě velmi savých materiálů i v několika vrstvách, až je dosaženo souvislého homogenního ošetření povrchu.

Actiprimer M je kompatibilní s různými pružnými hybridními, silikonovými a polyuretanovými těsnicími tmely a lepidly Mapei, které se aplikují na většinu běžných nesavých podkladů (např. kovy, sklo, plasty, povrchy opatřené nátěrem, ...).

Actiprimer M má dvojí funkci: odmašťuje a současně čistí povrchové nečistoty a chemicky připravuje povrch ke zvýšení přídržnosti následně aplikovaných tmelů nebo lepidel Mapei na nesavé podklady.

Actiprimer M lze v kombinaci s vhodným pružným těsnicím tmelem nebo lepidlem Mapei použít pro jakoukoli aplikaci v interiéru i exteriéru, a to jak na vzduchu, tak i ponořený ve vodě.

Actiprimer M se obvykle používá jako jediné ošetření nesavých povrchů před aplikací vhodného pružného těsnicího tmelu nebo lepidla Mapei.

Actiprimer M lze použít také v kombinaci s přípravkem **Primerseal M**, pokud není možné provést dokonalé očištění kovových povrchů. **Actiprimer M** lze aplikovat v kombinaci s přípravkem **Primerseal M** a vytvořit tak kompletní systém ošetření nesavých povrchů: **Actiprimer M** fyzicky odstraňuje všechny povrchové nečistoty, **Primerseal M** chemicky zvyšuje přídržnost následně aplikovaných elastomerů. Tím se vyhnete použití obecně používaných odmašťovacích prostředků nebo běžných čističů, které nemusí být plně kompatibilní s následně aplikovanými základními nátěry, pružnými těsnicími tmely nebo lepidly Mapei.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Actiprimer M je čistič a adhezní můstek. Na povrchu ošetřovaných materiálů může zanechat matný závoj. Případné změny na ošetřených površích ověřte provedením předběžných zkoušek.

Vzhledem k různé povaze nesavých podkladů (např. kovy, nátěry, plasty) je vždy vhodné provést předběžné zkoušky k ověření skutečného chování základního nátěru na konkrétním ošetřovaném materiálu.

Před použitím přípravek dobře protřepejte, aby se řádně homogenizoval.

ZPŮSOB POUŽITÍ NA NESAVÉ PODKLADY

Všechny povrchy, které mají být ošetřeny přípravkem **Actiprimer M**, musí být pevné a zbavené prachu, nesoudržných částic, olejů, mastnot, vosků, koroze a starých nátěrů, které nemají dobrou přídržnost k podkladu. Případné zbytky povrchu odstraňte měkkým, čistým hadříkem.

Povrchy ošetřete nanesením **Actiprimeru M** vhodným štětcem s dlouhým vlasem a nechte vrstvu zaschnout nejméně 10 minut, nejdéle však 4 hodiny.

Těsnicí tmel naneste, jakmile je základní nátěr na dotek suchý, nejpozději však do 4 hodin po aplikaci.

Pokud není možné provést předem dokonalé očištění povrchů, použijte **Actiprimer M** a **Primerseal M** v následujícím pořadí: ošetřované povrchy odmastěte přípravkem **Actiprimer M**, nechte 10 zaschnout, naneste **Primerseal M** a nechte jej zaschnout nejméně 30 minut, ale ne déle než 4 hodiny, potom naneste kompatibilní pružné těsnicí tmely a lepidla řady Mapei.

SPOTŘEBA

Spotřeba výrobku **Actiprimer M** se pohybuje v rozmezí 100 až 200 g/m² v závislosti na savosti a rovinosti konkrétního povrchu.

Pro ošetření savých podkladů se vyžaduje objem základního nátěru nepřesahující 3 % objemu předpokládaného pružného těsnicího tmelu nebo lepidla.

BALENÍ

Lahvičky 250 ml a 1000 ml, v krabicích po 8 ks.

SKLADOVÁNÍ

Actiprimer M skladovaný v chladu (do +25 °C) a suchu v původních uzavřených obalech, má dobu skladovatelnosti 15 měsíců.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)



SPECIFIKACE VÝROBKU

Konzistence:	kapalina
Barva	Transparentní
Objemová hmotnost	1 g/cm ³
Pracovní teplota	+5/+40°C
Čekací doba před aplikací pružných těsnicích tmelů a lepidel Mapei	Minimálně 10 minut Maximálně 4 hodiny

UPOZORNĚNÍ

Přestože shora uvedené údaje a doporučení odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze je považovat pouze za informativní a musí být podpořeny dlouhodobým používáním výrobku. Proto je nutné před vlastním použitím posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přebírá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.

Viz aktuální verze technického listu, která je k dispozici na našich webových stránkách www.mapei.com

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Obsah tohoto materiálového listu („ML“) je možné kopírovat do jiného s projektem souvisejícího dokumentu, avšak výsledný dokument nedoplňuje ani nenahrazuje ML platný v době aplikace výrobku MAPEI.

Aktuální ML a informace o záruce najdete na naší webové stránce www.mapei.com.

JAKÉKOLI ZMĚNY FORMULACE NEBO POŽADAVKŮ UVEDENÝCH NEBO ODVOZENÝCH Z TOHOTO ML RUŠÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY MAPEI.

Mapei, spol. s r.o.

VGP Park – budova E - Na Statkách – Olomouc, 783 01



+420-800-100-484



www.mapei.cz



info@mapei.cz

08132-5-2025-I-CZ

Jakákoli reprodukce textů, fotografií a ilustrací této publikace je zakázána a může být postihována dle zákona

