

GRAFFITI REMOVER GEL

GELOVÝ ČISTICÍ PROSTŘEDEK K ČIŠTĚNÍ POVRCHŮ ZNEČIŠTĚNÝCH GRAFFITI

POUŽITÍ

Čištění povrchů všeho druhu, které nejsou preventivně chráněny a jsou postříkány spreji.

TYPICKÉ PŘÍKLADY POUŽITÍ

Odstranění graffiti nebo nápisů z :

- Kamenných přírodních fasád všech druhů
- cihlových fasád nebo cementových bloků
- cementových struktur
- nedekorovaných omítek
- kovových nenatřených povrchů
- míst, kde nelze používat vodu pod tlakem

TECHNICKÝ POPIS

WallGard GRAFFITI REMOVER GEL je čisticí gel, vyrobený dle původní receptury výzkumných laboratoří MAPEI. **WallGard GRAFFITI REMOVER GEL** odstraňuje spolu s tlakovou vodou jakýkoliv druh graffiti bez narušení povrchu. Gelová konzistence umožňuje **WallGard BARRIER REMOVER GEL** držet se na povrchu a nepropustit špínu. **WallGard GRAFFITI REMOVER GEL** reaguje do 5 - 10 minut po nanesení.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Nemíchejte **WallGard GRAFFITI REMOVER GEL** s rozpouštědlem a vodou.

- Nepoužívejte **WallGard GRAFFITI REMOVER GEL** k odstranění zbytků lepidel z povrchů.
- Nepoužívejte **WallGard GRAFFITI REMOVER GEL** k čištění povrchů od smogu.
- Nepoužívejte **WallGard GRAFFITI REMOVER GEL** na dekorované povrchy s kresbami.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Příprava podkladu

Nevyžaduje se žádná příprava.

Příprava výrobku

WallGard GRAFFITI REMOVER GEL je připraven k okamžitému použití, nesmí být ředěn žádným přípravkem ani vodou

Použití výrobku

WallGard GRAFFITI REMOVER GEL se nanáší štětcem na místo, kde je třeba odstranit nápis. Nechejte působit 5-10 minut a potom odstraňte tlakovou vodou..

Tam, kde není možné použít tlakovou vodu, se **WallGard GRAFFITI REMOVER GEL** odstraňuje snadno tekoucí vodou pomocí tvrdého kartáče. V případě neuspokojivého výsledku opakujte tuto operaci několikrát. Nakonec dobře opláchněte povrch vodou.

ČIŠTĚNÍ

Pracovní nástroje lze čistit vodou.

SPOTŘEBA

100 - 200 g/m² jeden nátěr dle pórovitosti povrchu.

BALENÍ

Plastové nádoby s 5 kg přípravku.



SKLADOVÁNÍ

12 měsíců v původním uzavřeném obalu na suchém a chladném místě.

LIKVIDACE

Výrobek nesmí být likvidován společně s domovním odpadem, nesmí se dostat do kanalizace. Materiál se odstraňuje jako speciální odpad ve spolupráci s odbornou firmou.

ZÁSADY BEZPEČNOSTI A HYGIENY PRÁCE

S materiálem pracujte vždy v gumových rukavicích a ochranných brýlích. Zabraňte potřísnění kůže. Jestliže přesto k zasažení dojde, omyjte postižené místo vodou a mýdlem, případně vyhledejte lékařskou pomoc.

Osobní ochranné pomůcky musí být při práci udržovány v použitelném stavu a oškozené pomůcky je třeba ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

Při vážnějším poškození zdraví konzultovat s TIS: Klinika nemocí z povolání, Vyšehradská 49, 128 21 Praha, tel. nepřetržitě: 02 - 29 38 68, 02 - 24 91 54 00.



TECHNICKÁ DATA:

Identifikace výrobku

Konzistence
Barva
Objemová hmotnost
Škladovatelnost
Škodlivost CEE 88/379
Hořlavost
Celní zařazení

tekutý gel
žlutá
850 kg/m³
12 měsíců v původních obalech
ANO – dráždí kůži a oči
NE
38140090

Údaje pro použití

Čas schnutí
Teplota při aplikaci
Spotřeba

5-10 min. při 20°C
od +8°C do +35°C
100 - 200 g/m²

UPOZORNĚNÍ

Výše uvedené návody a předpisy vycházejí z našich nejlepších zkušeností a je nutno je dodržovat. Tyto návody považujeme za indikativní a musí být potvrzeny praktickým použitím výrobku. Z tohoto důvodu doporučujeme předem posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Uživatel přejímá veškerou zodpovědnost za používání výrobku.

Poznámka: výrobek je určen pouze pro odborníky



internet: <http://www.mapei.cz>
e-mail: info@mapei.cz

Centrála a prodejní sklad: **MAPEI s.r.o.**
Smetanova 192, 772 00 OLOMOUC
tel. 585 224 580, fax 585 227 209

Pobočka a prodejní sklad: **MAPEI s.r.o.**
Pod vodovodem 4/519, 158 00 PRAHA 5 - Jinonice
tel. 251 619 817, fax 251 081 919