

Mapetex System

Zcela odstranitelný systém sloužící k pokládce obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene. Lze jej použít jako zpevňující vrstvu pro zamezení vzniku trhlin



OBLASTI POUŽITÍ

Mapetex je speciální netkaná textilie, kterou lze společně s výrobkem **Mapetex-Strip** (lepicí páska v rolích) použít jako podklad při pokládce dlažeb, které lze později snadno odstranit. V případě přímého lepení na podklad s použitím **Keraquick + Latex Plus**, slouží jako zpevňující vrstva zabráňující vzniku trhlin.



Mapetex lze použít také jako zpevňující vrstvu při pokládce keramické dlažby na nedostatečně vyschlý nebo nevyzrálý beton v interiéru

Některé příklady použití

- **Odstranitelný podklad** pro pokládku nových dlažeb v interiéru na dřevotřískové desky, dřevo, PVC, linoleum, podklady z keramiky a přírodního kamene a na cementové potěry a podlahové topné systémy.
- **Jako podklad k lepení** dlažeb typu gres a dlažeb z keramiky a přírodního kamene na předváděcí panely ve vzorkových prodejnách.
- **Jako zpevňující vrstva zabráňující vzniku** trhlin při lepení dlažeb z keramiky a přírodního kamene na betonové desky nebo nevyzrálé cementové potěry.
- **Jako zpevňující vrstva zabráňující vzniku** trhlin při pokládce dlažeb na potěry bez nutnosti respektovat dilatační spáry v podkladních vrstvách (zvláště při diagonálním kladení dlažby a na potěry s přítomností trhlin).

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Mapetex se vyrábí jedinečnou technologií, která zaručuje vysokou mechanickou pevnost netkané textilie díky technickým vlastnostem speciálních vláken, které vytváří vrstvu zajišťující vzájemnou součinnost s lepidly MAPEI i s výrobkem **Mapetex-Strip**, samolepicí páskou sloužící pro fixaci k podkladu.



Upevnění Mapetexu na Mapetex-Strip



Pokládka keramické dlažby s použitím lepidla Keraquick



Spárování dlažby Ultracolorom Plus

UPOZORNĚNÍ

- Před pokládkou dlažby musí být po obvodu instalována páska z pěnového materiálu, aby se zabránilo vzniku akustických mostů.
- Savé podklady musí být před aplikací **Mapetexu-Strip** nejprve ošetřeny penetračním přípravkem **Primer G** ředěným s vodou v poměru 1:1. Nerovné povrchy se musí před aplikací primeru vyrovnat.
- Před instalací **Mapetexu** je nezbytné povrch vyrovnat, použijte některou z vyrovnávacích hmot ze sortimentu MAPEI.
- V případě použití jako dělicí a roznášecí vrstva k zamezení vzniku trhlin lze v interiéru dlažbu pokládat i když potěry a betonové povrchy nejsou zcela suché a vyžralé.
- Pokud **Mapetex** překrývá dilatační spáry, přesvědčte se, že se nejedná o objektové nebo konstrukční dilatace a že mezi oběma potěry nedochází ke stříhu (k pohybum ve vertikálním směru).
- **Mapetex** se při použití jako dočasná vrstva pokládá vždy potištěnou stranou k podkladu.
- **Mapetex System** nepoužívejte na podlahy vystavené intenzivnímu provozu nebo těžkému provoznímu zatížení.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Příprava podkladu

Podklad musí být suchý, dokonale čistý, rovný, mechanicky pevný a soudržný. Stávající krytiny musí mít dobrou přídržnost k podkladu, pokud nemají, musí se odstranit.

Pokládka odstranitelné dlažby

Mapetex je k dispozici v 1 a 2 m širokých rolích. Na velké plochy se doporučuje použít šířku 2 m.

Na čistý podklad přilepte nejméně 10 cm dlouhý **Mapetex-Strip**:

- při použití 1 m širokých rolí **Mapetex** připevněte 3 pásy na oba okraje na každý běžný metr textilie;
- při použití 2 m širokých rolí připevněte 3 pásy na oba okraje a 3 pásy středem na každý běžný metr textilie.

Na takto připravený povrch přiložte **Mapetex** (potištěnou stranou dolů) a přitiskněte ho pevně na instalované samolepicí pásy (**Mapetex-Strip**).

Instalujte **Mapetex-Strip** tak, aby oba okraje **Mapetexu** byly umístěny na střed pásy **Mapetex-Strip**.

Aby se zabránilo prosáknutí lepidla pod **Mapetex**, musí se jeho spoje přelepit páskou.

Pro pokládku dlažby z keramiky nebo přírodního kamene použijte v závislosti na typu obkladového materiálu **Keraquick** nebo **Granirapid**.

Krytinu lze na **Mapetex** lepit bez přiznání pracovních spár. Konstrukční a objektové dilatace však musí být vždy zachovány.

Použití jako zpevňující vrstva k zamezení vzniku trhlin

Mapetex se musí pokládat přímo na cementový podklad, a to s použitím lepidla **Keraquick + Latex Plus** a zubové stěrky 5 mm.

Mapetex se musí silně a rovnoměrně přitlačit do čerstvého lepidla.

Po vytvrzení lepidla, cca po 2-3 hodinách, je možné provádět pokládku dlažeb z keramiky nebo přírodního kamene.

Výběr lepidla závisí na typu zvolené krytiny. K lepení keramické dlažby a přírodního kamene je podle konkrétní situace vhodný např. **Kerabond + Isolastic**, **Planobond**, **Adesilex P4**, **Elastorapid**, **Keraquick (+Latex Plus)**, **Granirapid**.

Pokládku lze provádět bez přiznání smršťovacích spár. Konstrukční spáry však musí zůstat zachovány.

Spárování a těsnění

Spárování provádějte výrobky **Ultracolor Plus** nebo **Keracolor + Fugolastic**.

Pro výplň pružných spár použijte **Mapesil AC**, u přírodního kamene **Mapesil LM**.

Demontáž dočasných povrchů instalovaných na Mapetex

Pomocí přísavného držáku, plochého dláta nebo stěrky odstraňte dlažbu (nejlépe v rozích) s podložkou **Mapetex**. V případě požadavku na okamžité lepení jiné krytiny je možné pásy **Mapetex-Strip**, které zůstaly na podkladu, znovu použít.

Zabraňte ukládání prachu, nečistot a dalších látek, které by mohly omezit přídržnost k **Mapetexu-Strip**.

Při instalaci nové dlažby postupujte výše uvedeným způsobem. Pokud se podklad bude znovu používat, odstraňte **Mapetex-Strip** a zbytky lepidla lihem.

MAPETEX: TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Materiál:	netkaná syntetická textilie
Barva:	bílá
Hmotnost:	200 g/m ²
Šířka:	100 a 200 cm
Skladovatelnost:	neomezená

MAPETEX-STRIP: TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Materiál:	samolepicí páska
Barva:	bílá
Hmotnost:	200 g/m ²
Šířka:	50 mm, 410 mm
Skladovatelnost:	neomezená
Teplovní odolnost:	od -30°C do +75°C



Odstranitelná dlažba díky systému Mapetex



Dlažba položená s použitím Mapetex Systemu

BALENÍ

Mapetex

Role: délka 50 m, šířka 200 cm.

Role: délka 50 m, šířka 100 cm.

Mapetex-Strip

Role: délka 25 m, šířka 50 mm.

Role: délka 5 m, šířka 410 mm.

Role: délka 10 m, šířka 410 mm.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY.

UPOZORNĚNÍ

Shora uvedené údaje a předpisy, přestože odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze považovat v každém případě pouze za typické a informativní a musí být podpořeny

bezchybným zpracováním materiálu; proto je nutné před vlastním zpracováním posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přejímá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.

Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou na našich webových stránkách www.mapei.com

Informace o tomto výrobku jsou k dispozici na požádání a na stránkách www.mapei.cz, www.mapei.it a www.mapei.com

Mapetex System



*Demontáž dlažby
s použitím přísavného
držáku a lámacího nože
pro usnadnění práce*



SVĚTOVÝ PARTNER STAVITELŮ

902-2-2013

Jakékoli reprodukce textu, fotografií a ilustrací této publikace je zakázána a může být postihována dle zákona.

(CZ) A.G. BETA